

Produktdatablad

Specifikationer



Sikkerhedsafbryder Vario EMC 10A 4kW AC23 400V kapslet rød/gult drejegreb

El-nr.:
7518303027

VCF02GEGP

EAN-nr: 3606481340795

Egenskaber

Sortiment	TeSys
Produktnavn	TeSys VARIO
Enhedsforkortelse	VCF
Produkttype	Enclosed emergency stop switch disconnector
performance niveau	Høj performance
Beskrivelse af poler	3P
Type af betjening	Drejehåndtag
Grebets farve	Rød
frontplade farve	Gul
rotary greb padlåsing	1 til 3 padlås 4...8 mm

Produktinformationer

Mærkning	0 - 1
[Ue] Nominel driftsspænding	690 V AC
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	10 A
[Ie] Nominelt strømforbrug	8,1 A (AC-23A) ved 400 V
mærkeeffekt i W	4 kW ved 400 V ("AC-23") 3 kW ved 400 V (AC-3)
intermitterende driftsklasse	30
Making capacity (I rms)	120 A ved 400 V "AC-21A" 120 A ved 400 V AC-22A 120 A ved 400 V AC-23A
[Icm] Nominel kortslutningskapacitet	1 kA ved 400 V ved Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current	300 A ved 400 V 1 s
betinget mærkekortslutningstrøm	10 kA ved 400 V - tilhørende sikring 12 A aM 10 kA ved 400 V - tilhørende sikring 12 A gG
brydeevne	120 A ved 400 V ("AC-21A") 120 A ved 400 V (AC-22A) 120 A ved 400 V (AC-23A)
Mekanisk holdbarhed	100000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	100000 kredsløb "AC-21" 30000 kredsløb DC-1...5
Miljømæssige egenskaber	Standard miljø

egnet for adskillelse	Ja
tilslutningsklemmer	Effekt kredsløb: skrueklemmer kabel 2,5...4 mm ² - kabel stivhed: Fleksibel - Med kabeltylle Beskyttelsesjord: skrueklemmer kabel 2,5...4 mm ² - kabel stivhed: Fleksibel - Med kabeltylle Shield cable earth: cable clips
tilspændingsmoment	2,1 N.m - på skrueklemmer
brandmodstand	960 °C i henhold til "IEC 60595-2-1"
handle front plate dimension	60 x 60 mm
Højde	146 mm
bredde	90 mm
Dybde	131 mm
Vægt	0,5 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-4-1 IEC 60204
beskyttelsesbehandling	TC
IP kapslingsklasse	IP65 conforming to IEC 60529
Mekanisk robusthed	Vibrationer 10...150 Hz (1 gn) i henhold til IEC 60068-2-6 Sjok 11 millisekund (30 Gn) i henhold til IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur under drift	-20...50 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	14,5 cm
Pakke 1 Længde	11,6 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Pakke 1 Vægt	470,0 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	CZ
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 29

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktivet](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer 9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No