

Produktdatablad

Specifikationer



Klemmeafd. kort 3P t/NSX400-630

El-nr.:

3322704670

LV432591

EAN-nr: 3606480019937

Egenskaber

Produkttype	Short terminal shield
Serien passer med	ComPacT (ComPacT NSX400) ComPacT (ComPacT NSX630) Compact ("ComPacT NSX400") Compact ("ComPacT NSX630") ComPacT (ComPacT NSX DC) NSX400 DC ComPacT (ComPacT NSX DC) "NSX630 DC" Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC Easypact ("EasyPact CVS400") Easypact ("EasyPact CVS630") StrømPact ("PowerPact L")
Tilbehør/reservedele type	Tilbehør isoleret
Beskrivelse af poler	3P
Antal pr. Sæt	1

Produktinformationer

tilslutningsafstand	45 mm
IP kapslingsklasse	IP40 conforming to IEC 60529

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,100 cm
Pakke 1 Længde	11,900 cm
Package 1 Length	21,900 cm
Pakke 1 Vægt	103,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	20
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	2,480 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	160
Pakke 3 Højde	50,000 cm

Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	30,640 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
------------------------	----

Garanti

Garanti	18 months
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 1

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Indhold af genvundet metalCRlevel 0

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Halogenindhold ydeevne Product contains halogen above thresholds

PVC fri Ja

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No