

# Produktdatablad

Specifikationer



## Optiline-IH 18x35 indvendigt hjørne hvid

ISM14401

EAN-nr: 3606480311178

### Egenskaber

Sortiment	OptiLine
installationssystem	Minikanal
Produkttype	Indvendigt hjørne
Produktet passer med	Minikanal
Serien passer med	"OptiLine"

### Produktinformationer

kanalmateriale	Kunststof
farve	Hvid (RAL 9010)
kanaldimension	18 x 35 mm
Montage	Clipses på
Materiale	PC/ABS
Antal pr. Sæt	Sæt med 10
Omgivelsestemperatur under drift	-5...60 °C
længde	45 mm
Højde	37 mm
bredde	45 mm

### Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-2-1:2006
IP kapslingsklasse	IP40
IK kapslingsklasse	IK07

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,500 cm
Pakke 1 Længde	3,700 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Pakke 1 Vægt	7,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1

Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	7,500 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Længde	17,800 cm
Pakke 2 Vægt	76,000 g
Enhedstype af pakke 3	CAR
Antal enheder i pakke 3	300
Pakke 3 Højde	29,600 cm
Pakke 3 Bredde	39,800 cm
Pakke 3 Længde	30,400 cm
Pakke 3 Vægt	2,678 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	PL
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------


## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Use Better

 <b>Materialer og emballage</b>	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>
Halogenindhold ydeevne	Product contains halogen above thresholds
PVC fri	Ja

### Use Again

 <b>Ompakning og genfremstilling</b>	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No