

Produktdatablad

Specifikationer



Harmony hængetryk i gul plast, tom med indbygget montageplade for montering af 4xXAC/ZA2 trykknapper

El-nr.:

7517000512

XACA04

EAN-nr: 3389110645057

Egenskaber

Produktserie	"Harmony XAC"
Produkttype	Pendel kontrolstation
Enhedsforkortelse	"XACA"

Produktinformationer

kontrolstation type	Dobbel insulated
kasplingsmateriale	Polypropylene
Elektrisk kredsløbstype	Styrekredsløb
Kapslingstype	Tom kapsling
Antal huller	4 montagehuller
kontrolstation farve	Gul
kabelindgang	Gummitætning med stepped indgang 8...26 mm
styreskinne	Uden
vertikal operator cut-out centre	30 mm
Standarder	UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Produktcertificeringer	CCC GOST
Beskyttelsesbehandling	TH
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Vibrationsmodstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
chokmodstand	100 gn i henhold til IEC 60068-2-27
Overspændingskategori	Klasse II conforming to IEC 61140
IP kapslingsklasse	IP65 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Mekanisk holdbarhed	1000000 kredsløb
Vægt	0,54 kg

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	45,500 cm
Pakke 1 Længde	9,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Pakke 1 Vægt	599,000 g
Enhedstype af pakke 2	S06
Antal enheder i pakke 2	48
Pakke 2 Højde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Længde	80,000 cm
Pakke 2 Vægt	33,400 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CZ
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 3

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Returnering No

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.



- (1) For 2 and 3-way XAC A stations.
- (2) For 4 to 8-way XAC A stations.
- (3) With trigger action Emergency stop head operator
- (4) Internal \varnothing

Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62

Image of product / Alternate images

Alternative





