

Produktdatablad

Specifikationer



BSO-PP-I33 Sökkellydgiver, 95dB. m/isolator.

FFS06711721

EAN-nr: 6430043850395

Egenskaber

Produktserie	Esmi addressable components for SLC range
Produkttype	Monteringsbase

Produktinformationer

Anvendelse	Audible alarm
[Ue] Nominel driftsspænding	"15...28 V" DC
Strømforbrug	"225 μ A" standby alarm
Signaltyper	32 toneralarm
akustisk niveau	"92...98 dBA" at 1 m
indstillingsmåde	Volume: LOW indstillinger Volume: middel indstillinger Volume: high indstillinger
Ledertværsnit	1,5...2,5 mm ²
Diameter	121 mm
højde	64 mm (low profile) 119 mm (deep base) 119 mm (waterproof base)
Vægt	202 g
farve	Krop: pure white Base: pure white

Miljø

Standarder	EN 54-3 "EN 54-17"
Produktcertificeringer	LPCB CPD
IP kapslingsklasse	"IP24" with low profile base IP44 with deep base IP65 with waterproof base
relativ fugtighed	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	12 cm

Pakke 1 Længde	12 cm
-----------------------	-------

Package 1 Length	6 cm
-------------------------	------

Pakke 1 Vægt	240 g
---------------------	-------

Logistik informationer

Oprindelsesland	GB
------------------------	----


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No