

# Produktdatablad

Specifikationer

## Acti9 sløjfeskinne 3P+N 100A 57 moduler - kan afkortes

El-nr.:  
3322074261

A9XPH457



EAN-nr: 3606480485176

### Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produkttype	Cubicle duct
Montageform	Vandret
Tilbehør/reservedele kategori	Tilslutningstilbehør
linjebeskrivelse	3L + N
Længde i 18 mm moduler	57
Standarder	"EN/IEC 61439-1"

### Produktinformationer

antal måder	14 vejs N + 3 L
fordelingstype	N L1 L2 L3
konfiguration af stave, 1-vejs	1 x 3P + N 1 x 4P
tilslutningsafstand	18 mm
stiktype	Tænder
afstand imellem	72 mm
mærkning	N L1 L2 L3
isolation	Insulated
Konstruktion	Kan afkortes
medfølgende udstyr	Sæt med 10 endestykke
[Ie] Nominelt strømforbrug	100 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding	415 v AC
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC i henhold til IEC 61439-2
montagested	Top eller bund til type klemrækker Top eller bund til dobbel terminal
Antal moduler á 9 mm	114
bredde	1000 mm
Farve	Hvid (RAL 9003)
Serien passer med	Acti9 (Acti 9 iC60) Acti9 (Acti 9 iK60) Acti9 (Acti 9 iLD) Acti9 ("Acti 9 iLD K") Acti9 (Acti 9 iSW) Acti9 (Acti 9 iSW-NA) Multi 9 (Multi 9 C60)

## Miljø

brandmodstand	960 °C ( 30 s ) i henhold til IEC 60695-2-1
Forureningsgrad	3 i henhold til IEC 60947-7-1
IP kapslingsklasse	IP20 med endestykker og tanddæksler

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,000 cm
Pakke 1 Længde	2,800 cm
Package 1 Length	100,000 cm
Pakke 1 Vægt	751,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	5
Pakke 2 Højde	5,800 cm
Pakke 2 Bredde	9,000 cm
Pakke 2 Længde	104,500 cm
Pakke 2 Vægt	3,916 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	270
Pakke 3 Højde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	223,464 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

14

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

SCIP-nummer

41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande