

Produktdatablad

Specifikationer



Ventilator m/filter 85m3/t 24VDC

El-nr.:

7512404061

NSYCVF85M24DPF

EAN-nr: 3606480151224

Egenskaber

Sortiment	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkttype	Ventilator
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 80 m3/h
[Us] nominel forsyningsspænding	10...27.6 V
indgangsspænding	24 V DC
Certification	CSA

Produktinformationer

Absorbed power	"7.6 W"
[In] mærkestrøm	0,3 A
Noise level < at	46...49 dB
bearing type	Ball
Højde	Ekstern: 170 mm
Bredde	Ekstern: 150 mm
Dybde	Ekstern : 62 mm
udskæringsdimensioner	125 x 125 mm
Vægt	0,48 kg
Materiale	Outlet grille: injected termoplastik (ASA PC)
Farve	Outlet grille: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur under drift	-10...70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
maksimum tryk	50 Pa flow rate 0 m ³ /h
Tilslutningsklemmer	Kabel
IP kapslingsklasse	IP54
sammensætning	1 axial motor 2 beskyttet grille: på front og front overflades 1 Filtre: front af axial motor 1 outlet grille: en 1 cut-out skabelon 1 strøm ledning

Betingelser for anvendelse	Overfrequent filter erstatning should be avoided Udenfor temperatur skal 5 °C lavere end inde temperatur Surrounding miljø skal relativt rent Filter skal rengøres og udskiftes regelmæssigt Flav rates depends på work point, see ProClima software
-----------------------------------	--

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,000 cm
Pakke 1 Længde	15,500 cm
Package 1 Length	17,500 cm
Pakke 1 Vægt	540,000 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	20
Pakke 2 Højde	28,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	12,000 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	160
Pakke 3 Højde	67,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	111,000 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
------------------------	----

Garanti

Coverage	Kerneprodukt
Garanti	18 months

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No