

Produktdatablad

Specifikationer



ESI-20 sokkellydgiver 55-75/75-91dB. m/isolator

FFS06728020

EAN-nr: 3606481764089

Egenskaber

Produktserie	Esmi addressable components for ALC range
Produkttype	Monteringsbase

Produktinformationer

Anvendelse	Audible alarm
sammensætning	krop i PC (polycarbonat) kontakter i rustfri stål
[Ue] Nominel driftsspænding	"17...28 V" DC polaritetsfølsom
Strømforsbrug	"1.2 mA" ved 24 V DC standby 5 mA ved 24 V DC alarm "1.2 mA" ved 24 V DC tændingsbølge < 1 s
Signaltyper	2 tones alarm
akustisk niveau	"83 dBA" "EN 54" "91 dBA" at 90°
Diameter	115 mm
højde	38 mm
Vægt	140 g

Miljø

Standarder	EN 54-3
Produktcertificeringer	LPCB CPR
IP kapslingsklasse	"IP21D"
relativ fugtighed	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur under drift	-20...60 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,2 cm
Pakke 1 Længde	12 cm
Package 1 Length	12,4 cm
Pakke 1 Vægt	180 g
Enhedstype af pakke 2	CAR

Antal enheder i pakke 2	72
Pakke 2 Højde	56,8 cm
Pakke 2 Bredde	26 cm
Pakke 2 Længde	38,8 cm
Pakke 2 Vægt	14,12 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	MY
------------------------	----


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No