

Produktdatablad

Specifikationer

OptiLine Minikanal 12x20mm, 1 Rum, PVC, Polarhvid, Klæbeband



ISM14125P

EAN-nr: 3606480682940

Egenskaber

Produktserie	OptiLine
installationssystem	Kanal
Produkttype	Minikanal
Produktet passer med	Minikanal

Produktinformationer

kanalmateriale	Kunststof
rumopdeling	1 rum
colour	Hvid (RAL 9003)
kanaldimension	12 x 20 mm
fastgørelse	Forudstansede huller 100 mm Strømkabel: skruefastgjort Lavspændingskabel: selvklæbende tape
Materiale	PVC (polyvinylchlorid)
Antal pr. Sæt	42 meter
Omgivelsestemperatur under drift	-15...60 °C
længde	2100 mm
Højde	12 mm
bredde	20 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-2-1:2006
IP kapslingsklasse	IP40
IK kapslingsklasse	IK07

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2 cm
Pakke 1 Længde	1,2 cm
Package 1 Length	100 cm
Pakke 1 Vægt	259 g

Enhedstype af pakke 2	PAL
Antal enheder i pakke 2	2268
Pakke 2 Højde	45,0 cm
Pakke 2 Bredde	120,0 cm
Pakke 2 Længde	215,0 cm
Pakke 2 Vægt	612,412 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	GB
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

PVC fri

No

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No