


Produktdatablad

Specifikationer



Actassi skærmet datakabel Cat 6A U/FTP 4P CL-MNC 550MHz 500M Cca blå, separationsklasse C

El-nr.:

1083001054

VDICC62X218

EAN-nr: 3606481551429

Egenskaber

| | |
|-----------------|-----------------|
| Sortiment | Actassi |
| Produkttype | Kobberkabel |
| kabelindpakning | Spole fra 500 m |
| farve | Blå |
| kabeltype | U/FTP |

Produktinformationer

| | |
|--------------------------------|---|
| Kabeltype | 4 par kabler |
| netværkskategori | 6subA/sub |
| fjernbetjening | PoE 15W (Strøm over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet) |
| Kommunikationsnetværk | 10GBASE-T |
| near end crosstalk | Garanteret 54,8 dB Typisk: 34,8 dB ved 500 MHz |
| Koblingsdæmpning | = 55 dB fra 30...100 MHz i henhold til IEC 61156-5, ed. 2 type II = 55 - 20 x log ₁₀ (f / 100) dB fra 100...1000 MHz i henhold til IEC 61156-5, ed. 2 type II |
| overføringsimpedans | = 50 mOhm/m ved 1 MHz (grade 2) = 1000 mOhm/m ved 100 MHz (grade 2) |
| indgangsimpedans | 100 Ohm |
| maksimal sløjfemodstand | 152,2 Ohm pr. 1000 m |
| Adskillelsesklasse | Class c i henhold til EN 50174-2 |
| maksimal modstand ubalance | 2 % |
| Trækraft | 120 N |
| Bøjningsradius | Minimum bøjningsradius under installation: 8 x samlet diameter Minimum bøjningsradius efter montering: 4 x samlet diameter |
| materiale | Massivt bart kobber: conductor PE (polyethylen): ledningsisolering Aluminium/polyester: foil Fortinnet kobber: dræntråd PE (polyethylen): hylster |
| euroclass level | Cca s1 d1 a1 |
| Nominel hastighedsforplantning | 76 % |
| lineær ledermodstand | 76,1 mΩ/m |
| AWG tværsnit | AWG 23 |
| effektiv brændværdi | 626 MJ/km |

| | |
|-------------------------|--------------|
| udvendig kabel diameter | 8,1 mm |
| Kabellængde | 500 m |
| Kabelvægt | 56 kg / 1 km |

Miljø

| | |
|---------------------------------------|---|
| omgivelsestemperatur ved installation | 0...50 °C |
| Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -20...60 °C |
| temperatur ved drift | -20...60 °C |
| Flammehæmning | LSFRZH |
| standarder | Performance: ISO/IEC 11801:ed. 3 Performance: EN 50173-1 Performance: EN 50174-1 Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1 Performance: EN 50288-10-1 Installationsstandarder: ISO/IEC 14763-2 Installationsstandarder: EN 50174-2 Flammeudbredelsesegenskaber: IEC 60332-1 Brandalarm: IEC 60332-3C IEC 60754-1 Surhedsgrad af forbrændingsgasser: IEC 60754-2 Røgdudvikling: IEC 61034 |

Forpakkingsinformation

| | |
|-------------------------|------------|
| Enhedstype af pakke 1 | PCE |
| Antal enheder i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Højde | 40,000 cm |
| Pakke 1 Længde | 36,000 cm |
| Package 1 Length | 40,000 cm |
| Pakke 1 Vægt | 62,080 g |
| Enhedstype af pakke 2 | P12 |
| Antal enheder i pakke 2 | 18 |
| Pakke 2 Højde | 50,000 cm |
| Pakke 2 Bredde | 80,000 cm |
| Pakke 2 Længde | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vægt | 1,189 kg |

Logistik informationer

| | |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | DE |
|-----------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

7

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No