


Produktdatablad

Specifikationer



Sløjfekort (FX-SLC) med 2 sløjfer (System Sensor). Anvendes i FX- og FDP Sense centraler til udvidelse af antal sløjfer

FFS00702511

EAN-nr: 6430030848565

Egenskaber

Produktserie	Esmi fire detection panels
Produkttype	Loop controller

Produktinformationer

average forbrug i mA	56 mA
Forbindelsestype	Bus board
Maximum loop cable resistance	60 Ohm
antal udgange	2 x 24 V DC "500 mA" monitored
antal adresser	0...159 detectors 0...159 modules
antallet af sløjfer	2 addressable
Højde	135 mm
bredde	160 mm
Dybde	20 mm
Vægt	169 g

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6,0 cm
Pakke 1 Længde	16,0 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Pakke 1 Vægt	281,2 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Garanti

Garanti	24 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

69

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

10e913f4-6868-46ae-ac54-658f7283b68d

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No

