

Produktdatablad

Specifikationer



FUGA kroneafbryder 16A, uden afdækning

AAK542D0005

EAN-nr: 5703302159463

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Kontakt
Konstruktion	Mechanism
Antal pr. Sæt	Sæt med 10

Produktinformationer

Montering af enhed	Planforsænket Overflade
afbryderfunktion	2-polet 1-vejs
antal tangenter	2 1/2 modul
Antal moduler	1 modul
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50 Hz
mærkestrøm	16 A
tilslutningsklemmer	1,5...2,5 mm ² skrueløse terminaler til 2 stiv snoet kable(r)
Indbygningsdybde	15 mm
bredde	45 mm
Højde	45 mm
Dybde	29 mm

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Produktcertificeringer	DEMKO CE

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

1

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)