

# Produktdatablad

Specifikationer



## Hjælpekontakt 1NO+1NC

El-nr.:

7522401481

GVAN11

EAN-nr: 3389110343489

## Egenskaber

Sortiment	TeSys "TeSys Deca"
Enhedsforkortelse	GVAN
Produkttype	Hjælpe kontakt blok
Produktet passer med	GV2ME GV2RT GV2L "GV3P" "GV3L" GV2LE GV2P
Montagested	Venstre side
pole kontakt composition	1 NO + 1 NC

## Produktinformationer

[Ui] Isolationsspænding	600 V i henhold til UL 508 690 V i henhold til IEC 60947-1 600 V i henhold til CSA C22.2 No 14
[Ue] Nominel driftsspænding	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm	6 A
Mekanisk holdbarhed	100000 kredsløb
minimum sluttestrøm	5 mA
minimum spænding	17 V
beskyttelsestype	GB2CB... Frekvensomformer GG sikring 10 A
mærkeeffekt i VA	300 VA ved 48 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb 414 VA ved 690 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb 500 VA ved 110...127 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb 500 VA ved 500 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb 650 VA ved 440 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb 720 VA ved 230...240 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb 850 VA ved 380...415 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
mærkeeffekt i W	120 W ved 240 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb 140 W ved 110 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb 140 W ved 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb 180 W ved 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb 240 W ved 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
tilspændingsmoment	1,4 N.m - på skrueklemmer
Højde	89 mm
bredde	9,3 mm

Dybde	66 mm
Vægt	0,05 kg
Farve	Mørkegrå

## Miljø

Miljømæssige egenskaber	Normal omgivelser
Produktcertificeringer	"UKCA"

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,500 cm
Pakke 1 Længde	7,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Pakke 1 Vægt	46,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	9,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Længde	15,200 cm
Pakke 2 Vægt	510,000 g
Enhedstype af pakke 3	S02
Antal enheder i pakke 3	60
Pakke 3 Højde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	3,294 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	CZ
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 1

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) Overensstemmende

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Technical Illustration

## Assembly's dimensions

---

