

Produktdatablad

Specifikationer



Actassi 19" Rack 19" væg rack med glasdør, BDH: 600 x 400 x 646 12HE

El-nr.:
1088009721

NSYOPB12U4F

EAN-nr: 3606480169786

Egenskaber

| | |
|-----------------------------|--|
| Sortiment | Actassi |
| Produktnavn | Actassi OPB |
| Produkttype | 19" kabinet |
| Enhedsapplikation | Cabling |
| programmer | To protect network connectivity equipment At montere 19" udstyr |
| Kapslingstype | Åben boks |
| understøttet udstyr | 2 x fast 19" opret recessed af 120 mm fra front (stigning 25 mm) |
| forside | Glazed dør |
| dør type | En matteret dør - med 1 point låsing system (tast: 333) - reversibel åbning i 180 ° |
| adgangibility til operation | Side Bag En |
| removable dele | En dør aftagelig værktøjless Top blanking plade Bottom blanking plade Rear blanking plade Side paneler aftagelig værktøjless |
| Farve | Lysegrå (RAL 7035) |

Produktinformationer

| | |
|---------------------------|--|
| sammensætning | 3 x kabelindgange 1 x glazed dør en 2 x paneler side 2 x 19" racklister en 1 x åben struktur |
| belastningsklassificering | 50 kg statisk 3 kg ved enhed |
| bagdæksel | Udslagsblanketter |
| sidedæksel | Panel |
| antal af cut-out | 1 montagehulside 1 montagehulbottom 1 montagehultop |
| installationsmetode | Væg monteret |
| materiale | Plade stål: structure Plade stål: dør Sekurit glas: dør Galvanized steel: opret |
| Overfladebehandling | Epoxy-polyester pulver |
| bredde | 600 mm |

| | |
|---------------------|--------|
| Højde | 650 mm |
| Dybde | 400 mm |
| Vægt | 23 kg |
| antal af skab enhed | 12U |
| land | Europa |

Miljø

| | |
|--------------------|------------------------------|
| IP kapslingsklasse | IK08 i henhold til IEC 62262 |
| IP kapslingsklasse | IP20 i henhold til IEC 60529 |
| Standarder | EIA-310D IEC 60297-3-100 |

Forpakkingsinformation

| | |
|-------------------------|------------|
| Enhedstype af pakke 1 | PCE |
| Antal enheder i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Højde | 44,500 cm |
| Pakke 1 Længde | 62,000 cm |
| Package 1 Length | 70,000 cm |
| Pakke 1 Vægt | 21,000 kg |
| Enhedstype af pakke 2 | PAM |
| Antal enheder i pakke 2 | 6 |
| Pakke 2 Højde | 154,000 cm |
| Pakke 2 Bredde | 100,000 cm |
| Pakke 2 Længde | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vægt | 144,000 kg |

Logistik informationer

| | |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | RO |
|-----------------|----|

Garanti

| | |
|----------|--------------|
| Coverage | Kerneprodukt |
| Garanti | 18 months |

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer

67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No