

Produktdatablad

Specifikationer



Jordklemme 2.5mm2

El-nr.:

1512721449

NSYTRV22PE

EAN-nr: 3606480531842

Egenskaber

Sortiment	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkttype	Terminal blok
Enhedsforkortelse	TRV
klemrækketype	Beskyttet earth
antal af forbindelses	1
Montageform	Clip-on
nominel krydssektion	2,5 mm ²
længde	47,7 mm
Farve	Grøn-gul
Antal pr. Sæt	Sæt af 50

Produktinformationer

bredde	5,2 mm
Højde	47,5 mm
tilslutningsklemmer	1 x skrue terminal: Foran 1 x skrue terminal: Efterfølgende
antal af forbindelser	2
tilslutningsposition	Sidevers
antal måleindgange	2
ledertværsnit	0,14...4 mm ² , stiv 0,2...2,5 mm ² , Fleksibel med 0,14...4 mm ² , Fleksibel uden
tilspændingsmoment	0,5...0,6 N.m
afisoleringslængde	9 mm
Værktøjstype	Connection: skruetrækker Disforbindelse: skruetrækker
materiale	Polyamid 6/6: isolationsindkapsling
dielektrisk tab	0,01 ved 1 MHz i henhold til IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i henhold til VDE 0303-T4
dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
resistivitet	10000 MΩ.m i henhold til IEC 60093 10000 MΩ.m i henhold til VDE 0303-T30
overflademodstand	1000 GΩ i henhold til IEC 60093 1000 GΩ i henhold til VDE 0303-T30

krybemodstand	500 CTI (400 kB) i henhold til IEC 60093 500 CTI (400 kB) i henhold til VDE 0303-T30
flammemodstand	V0, tykkelse: 0,8 mm i henhold til UL 94
Vægt	11,58 g
serie kompatibilitet	PrismaSeT G PrismaSeT P "PrismaSeT" "Pack 250" PanelSeT TeSys "Mureva" PrismaSeT XS PrismaSet HD
Produktet passer med	Spacial skabe

Miljø

Produktcertificeringer	GL CSA UL DNV VDE
Dielektrisk holdbarhed	1000 V i henhold til IEC 60243-1
Temperatur ved drift	-40...130 °C i henhold til IEC 60216-1 -40...130 °C i henhold til VDE 0304-T21

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	0,700 cm
Pakke 1 Længde	4,800 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Pakke 1 Vægt	11,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	5,000 cm
Pakke 2 Bredde	6,800 cm
Pakke 2 Længde	25,200 cm
Pakke 2 Vægt	596,000 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	900
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	11,160 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

Garanti

Garanti

18 months

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

5

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Halogenindhold ydeevne

Produkt med halogenfrie plastdele

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande