

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 Automatsikring iC60H. 1P 4A C. med dobbelt terminal. 18 mm

El-nr.:

3322062697

A9F07104

EAN-nr: 3606480438318

Egenskaber

Enhedsapplikation	Forsyning
Sortiment	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iC60
Produkttype	Automatsikring (MCB)
Enhedsforkortelse	"iC60H"
Beskrivelse af poler	1P
antal beskyttede poler	1
[In] mærkestrøm	4 A
Netværkstype	DC AC
udløserteknologi	Termo-magnetisk
kurvekode	C
brydeevne	10000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1 15 kA Icu ved <= 72 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2" 20 kA Icu ved 12...60 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2" 70 kA Icu ved 12...60 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2" 70 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2" 70 kA Icu ved 100...133 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori	Kategori A i henhold til "EN 60898-1" Kategori A i henhold til "IEC 60898-1"
egnet for adskillelse	Ja i henhold til "EN 60898-1" Ja i henhold til EN 60947-2 Ja i henhold til "IEC 60898-1" Ja i henhold til IEC 60947-2
Standarder	"EN 60898-1" IEC 60947-2 "IEC 60898-1" EN 60947-2

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	8 x In +/- 20 %
[Ics] Nominel brydeevne	70 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % i henhold til "EN 60898-1" - 230 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % i henhold til "IEC 60898-1" - 230 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 15 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 72 V DC 15 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 72 V DC

begrænsningsklasse	3 i henhold til "EN 60898-1" 3 i henhold til "IEC 60898-1"
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV i henhold til EN 60947-2 6 kV i henhold til IEC 60947-2
kontaktpositionsindikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	Trip indikator
Montagetilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	91 mm
bredde	18 mm
Dybde	78,5 mm
Vægt	0,125 kg
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
tilslutningsklemmer	Dobbel terminal (top eller bund) 1...25 mm ² stiv Dobbel terminal (top eller bund) 1...16 mm ² Fleksibel
ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
fejlstømsbeskyttelse	Uden

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529
Forureningsgrad	3
Overspændingskategori	IV
tropetilpasning	2
relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,000 cm
Pakke 1 Længde	7,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Pakke 1 Vægt	116,300 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	12

Pakke 2 Højde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Længde	22,000 cm
Pakke 2 Vægt	1,455 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	132
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	16,293 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	BG
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

14

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

SCIP-nummer

26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Halogenindhold ydeevne

Product contains halogen above thresholds

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande