

Produktdatablad

Specifikationer



Spole MN 380-480 VAC

El-nr.:

3322336734

33673

EAN-nr: 3303430336730

Egenskaber

Sortiment	ComPacT
Produktserie	ComPacT NS630b...1600 new generation ComPacT NS1600b...3200 new generation
Enhedsforkortelse	MN
Produkttype	Spænding release
Enhedsapplikation	Kontrol
spændingsudløsertype	Åben spole Underspænding udløser
Type af betjening	Standard
styrespænding	380...480 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fast
Serien passer med	Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200)

Produktinformationer

Operating threshold	0.35...0.7 x Un åben 0.85 x Un lukning
reaktionstid	90 ms "+/- 5 %" til Compact NS630b...1600 90 ms "+/- 5 %" til Compact NS1600b...3200 40 ms "+/- 5 %" til Masterpact NT 90 ms "+/- 5 %" til Masterpact NW
forsyningens holdeeffekt	4.5 VA
Tilbehør/reservedele	Reserve dele til Masterpact NT Reserve dele til Masterpact NT NAVY Reserve dele til Masterpact NW Reserve dele til Masterpact NW NAVY Reserve dele til ComPacT NS630b...1600 new generation Reserve dele til ComPacT NS1600b...3200 new generation

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,5 cm
Pakke 1 Længde	6,2 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Pakke 1 Vægt	152,0 g
Enhedstype af pakke 2	BB1

Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	9,0 cm
Pakke 2 Bredde	13,2 cm
Pakke 2 Længde	18,5 cm
Pakke 2 Vægt	1,568 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	120
Pakke 3 Højde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Længde	40,0 cm
Pakke 3 Vægt	19,243 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 173

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktivet](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer F5736b02-eee3-4a7b-a41e-42a960eddd0a

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Halogenindhold ydeevne Product contains halogen above thresholds

PVC fri Ja

Siliciumfri Nej

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande