

Blindnittepistol LXT®

DRV150Z

18V • 4,8 mm • 10 kN • 25 mm

Kulløs blindnittepistol beregnet til nitter op til 4,8 mm.

Kulfri blindnittepistol til nitter fra 2,4 til 4,8 mm, som er velegnet til industrien. Med en trækraft på 10kN og en slaglængde på 25mm, er det maskinen til det hårde arbejde. Med LED lys og ekstra beskyttet mod støv og fugt. Leveres uden kuffert, lader og batteri.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Max. trækraft	10 kN
Slaglængde	25 mm
Blindnitte diameter	2,4 - 4,8 mm
Lydtrykniveau	75 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt	1,9 - 2,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	313 x 80 x 287 mm
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Kompakt og ergonomisk design
- Med indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381876445

DB 2098877

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

191C04-2

NITTESÆT Ø4,0 (DRV150)



199728-6

NITTESÆT Ø3,2 (DRV150/250)

199729-4

NITTESÆT Ø2,4 (DRV150/250)



199731-7

NITTE KÆBER 4,8 (DRV150/250)



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191C03-4

NITTESÆT Ø4,8 (DRV150)



191C04-2

NITTESÆT Ø4,0 (DRV150)



199728-6

NITTESÆT Ø3,2 (DRV150/250)



199729-4

NITTESÆT Ø2,4 (DRV150/250)



199731-7

NITTE KÆBER 4,8 (DRV150/250)



821551-8

MAKPAC SYSTEM STR. 3



835A34-8

INDLÆG - DRV150 / DRV250



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudlægsstegning

