

## Dyksav LXT®

# DSP600Z

18V X2 • 2 500 – 6 300 min<sup>-1</sup> • 165 mm

### Kulfri dyksav til professionelt brug

Kulfri 2 x 18V dyksav, med blød opstart, til brug på føringsskinne. Mulighed for anti-kip. Ekstra tynd coated klinge (165 mm) sikrer lydsvag og hurtig snit. Justerbar hastighed mellem 2.500 og 6.300 min<sup>-1</sup>. Skæredybde 56 mm. Snit til kant 18 mm. Leveres uden parallellanslag, batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	2 x 18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	2500 - 6300 min <sup>-1</sup>
Max. skæredybde	56 mm
Max. skæredybde ved 48°	38 mm
Max. skæredybde ved 45°	40 mm
Max. Kip V/H	- 1 / 48 °
Skivediameter	165 mm
Klinge hul Ø	20 mm
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, træ	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, træ	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsniveau, Skæring i metal	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Skæring i metal	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Brugerfordele

- Blød opstart
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381844284

DB 1953173

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

783203-8  
6-KANT NØGLE 5MM



B-57336  
KLINGE TCT 165X20MM 56T



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

126599-8  
STØVPOSE (DSP600)



165447-6  
PARALLELANSLAG



194367-7  
FØRINGSSKINNE 3000 MM



194385-5  
SKRUETVINGE 2 STK.



194416-0  
BÅND, GRØN



194417-8  
SKRIDSIKRING TIL FØRINGSSKINNE



194418-6  
SAVBÅND, SORT GUMMI 1,4M



194419-4  
SAVBÅND, SORT GUMMI 3M



194926-7  
FØRINGSSKINNE 1900MM



195546-0  
ADAPTER Ø 24 / 38 mm



198885-7  
SAMLEBESLAG FØRINGSSKINNE



199140-0  
FØRINGSSKINNE 1000MM



199141-8  
FØRINGSSKINNE 1500 MM



199826-6  
ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



422291-7  
SAVBÅND 1500MM



422292-5  
SKRIDSIKRING F/FØRINGSSKINNE



458577-3  
GLIDEBÅND 1500MM



783203-8  
6-KANT NØGLE 5MM



821552-6  
MAKPAC SYSTEM STR. 4



839290-6  
INDLÆG - DSP600



B-57336  
KLINGE TCT 165X20MM 56T



Q336  
FØRINGSSKINNER+TASKE+BESLAG



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

