

Rundsav LXT®

DSS501Z

18V • 3 600 min⁻¹ • 136 mm

Effektiv og kompakt sav til professionelt brug

Kompakt og effektiv akku rundsav til træ. Bruges med klinger med en diameter på 136 mm, der giver en skæredybde på max. 51 mm. Luft blæses ud foran for at holde savesporet rent, og en LED-lampe giver bedre arbejdsbelysning. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------------|------------------------|
| LXT | ✓ |
| Akku spænding | 18 V |
| Batteri | Li-ion |
| Omdrejninger | 3600 min ⁻¹ |
| Gering 45°, Kip 0° | 35 mm |
| Max. skæredybde | 51 mm |
| Max. skæredybde ved 45° | 35 mm |
| Max. kapacitet i alm. stål | 30 mm |
| Max. Kip V/H | 0 / 50 ° |
| Skivediameter | 136 mm |
| Klinge hul Ø | 20 mm |
| Lydeffektniveau | 103 dB(A) |
| Lydtrykniveau | 92 dB(A) |
| Støjsikkerhed | 3 dB(A) |
| Vibrationsniveau, træ | ≤ 2,5 m/s ² |
| Vibrationsusikkerhed, træ | 1,5 m/s ² |
| Vægt /målt | 2,4 - 2,7 kg |

Brugerfordele

- Blæserluft på forsiden holder skærelinjen ren.
- Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet opstart af enheden.
- Ultra kompakt udformning
- Dobbelt sikkerhedsafbryder.
- Med indbygget LED lys
- Gummibelagt greb.
- Aftagelig støvsugeradapter.
- God arbejdsstilling med den kompakte sav.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381672894

DB 1679871

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

B-33532
HM-KLINGE 136x20x16Z



164095-8
PARALLELANSLAG



194415-2
STØVSTUDS (BSS500)



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

164095-8
PARALLELANSLAG



194415-2
STØVSTUDS (BSS500)



783203-8
6-KANT NØGLE 5MM



821551-8
MAKPAC SYSTEM STR. 3



837628-9
INDLÆG - DSS501



B-33532
HM-KLINGE 136x20x16Z



B-33629
HM KLINGE 136X20X24Z



B-33635
HM KLINGE 136X20X36Z



E-12108
KLINGE TCT 136X20MM 25T



E-12114
KLINGE TCT 136X20MM 45T



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

