

# Slagskruetrækker LXT®

## DTD152Z

18V • 1/4" • 165 Nm • 0 – 2 900  
min<sup>-1</sup>

### Kompakt slagskruetrækker til hurtigt skruearbejde

Kompakt og let slagskruetrækker med sekskantet, 1/4" værktøjsopsætning. Lille og let værktøj, der er nemt at betjene, men samtidig med højeste tilspændingsmoment på 165Nm, egnet til hurtig arbejdshastighed. Praktisk LED-lampe for bedre arbejdsbelysning. Leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Max. Drejningsmoment	165 Nm
Standard bolt	M5 - M16
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M5 - M12
Max. slagantal	0 - 3500 min <sup>-1</sup>
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	104 dB(A)
Lydtrykkniveau	93 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	10,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Brugerfordele

- Extreme Protection Technology (XPT) ekstra beskyttelse mod støv- og fugt
- 4-polet motor.
- Det smalle design af maskinen sikrer fremragende håndtering.
- Med indbygget LED lys
- Stor slagkraft.
- 1/4 " Værktøjsopsætning.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Velegnet til selvborende skruer eller lette maskinskruer.

EAN 0088381699099

DB 1838196

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837670-0

INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



B-42961

GEVINDSTANGSTOP M6/66MM



B-42977

GEVINDSTANGSTOP M8/66MM



B-42983

GEVINDSTANGSTOP M10/66MM



346317-0

BÆLTECLIPS



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudrustning

