

Slagskruetrækker LXT®

DTD154Z

18V • 1/4" • 175 Nm • 0 – 3 600
min⁻¹

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med 3
hastighedsindstillinger og T-mode

Kulfri slagskruetrækker med sekskantet, 1/4"
værktøjsopsætning. Lille og let værktøj, der er nemt
at betjene, men samtidig med højeste
tilspændingsmoment på 175Nm. Indstilling af
hastighed i 3 trin og T mode til bl.a. selvskærende
skrue. LED-lampe. leveres uden batteri og lader.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1100 / 2100 / 3600 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	175 Nm
Standard bolt	M5 - M16
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M5 - M14
Max. slagantal	0 - 1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	107 dB(A)
Lydtrykkniveau	96 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	12,5 m/s ²

Brugerfordele

- Stor slagkraft.
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Meget let og kompakt.
- 1/4 " Værktøjsopsætning.
- Velegnet til selv borende skrue eller lette maskinskrue.
- Valgknap for slag (3 stillinger) og LED-lys.
- Med indbygget LED lys
- Batteribeskyttelsessystem med indikatorlampe. Slukker automatisk strømforsyningen, når batteriniveauet er lavt.
- Extreme Protection Technology (XPT) ekstra beskyttelse mod støv- og fugt
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381824125

DB 1884949

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

346317-0
BÆLTECLIPS



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837670-0
INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



B-42961
GEVINDSTANGSTOP M6/66MM



B-42977
GEVINDSTANGSTOP M8/66MM



B-42983
GEVINDSTANGSTOP M10/66MM



E-13552
IMPACT PREMIER BITSÆT 31 DELE



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

