

Slagskruetrækker LXT®

DTD157Z

18V • 1/4" • 140 Nm • 0 – 3000
min⁻¹

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med 2
hastighedsindstilling og A-mode

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med sekskantet, 1/4" værktøjsopsætning. Kompakt værktøj med max. moment på 140Nm. Indstilling af hastighed i 2 trin og A-mode funktion med langsom opstart - ved belastning fuld speed. Praktisk LED-lampe. Leveres uden batteri og lader.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|--------------------------------------|
| Omdrejninger | 0 - 1300 / 3000 min ⁻¹ |
| Max. Drejningsmoment | 140 Nm |
| Standard bolt | M5 - M14 |
| Kapacitet maskine skrue | M4 - M8 |
| Max. slagantal | 0 - 2000 / 4100 min ⁻¹ |
| Borepatron gevind | 1/4 " |
| Lydeffektniveau | 106 dB(A) |
| Lydtrykniveau | 95 dB(A) |
| Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet | 11,5 m/s ² |
| Vibrationsusikkerhed, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet | 1,5 m/s ² |
| Vægt /målt | 1,2 - 1,5 kg |
| Dimensioner (LxBxH) | 133 x 81 x 232 mm |
| Kulfri motor | ✓ |

Brugerfordele

- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Med indbygget LED lys
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø

EAN 0088381738576

DB 2216419

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

346317-0
BÆLTECLIPS



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

346317-0
BÆLTECLIPS



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

