

Slagskruetrækker LXT®

DTD173ZJX2

18V • 1/4" • 180 Nm • 0 - 3600 min⁻¹

Kompakt slagskruetrækker med maksimalt moment på 180 Nm.

Kraftfuld og kompakt 18V slagskruetrækker med kulfri motor. Værktøjets længde er kun 111 mm, og det leverer et maksimalt moment på op til 180 Nm. Udstyret med indstillingspanel, der giver mulighed for at justere slagstyrke og omdrejningstal. LED-lys sikrer effektiv belysning af arbejdsområdet, mens XPT beskytter effektivt mod støv og fugt. Leveres med Makpac kasse og bitsæt (E-26179).



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	20 / 50 / 170 / 180 Nm
Standard bolt	M5 - M16
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M5 - M14
Max. slagantal	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	108 dB(A)
Lydtrykniveau	97 dB(A)
Produktets nettovægt	0,85 kg
Støjusikkerhed	3 dB(A)

Brugerfordele

- Elektronisk 4 -trins valg af hastighed for ekstra alsidighed
- LED-ringlys der effektivt reducerer skygger fra bits
- Brugvenligt design
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Anti-bit wobbling holder, så bittene ikke kommer til at "vakle". To kugler låser holderen, og hindrer, at bittene "vakler"

EAN 0197050013378

DB 2576419

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

346317-0

Bælteclips (18V LXT Maskiner)



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837670-0

INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

