

Vinkelskruetrækker LXT®

DTL061Z

18V • 1/4" • 60 Nm • 0 – 2 000 min⁻¹

Vinkelslagskruetrækker til svært tilgængelige steder

Kompakt og let 1/4" vinkelslagskruetrækker. Vinkelhovedets højde på 53 mm gør dette værktøj ideelt til brug på svært tilgængelige steder. En lang paddle-afbryder og den praktiske LED-lampe sørger for ekstra komfort. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-Ion
Omdrejninger	0 - 2000 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	60 Nm
Standard bolt	M4 - M12
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M4 - M8
Max. slagantal	0 - 3000 min ⁻¹
Værktøjsopsætning	1/4"
Lydeffektniveau	102 dB(A)
Lydtrykniveau	94 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	17,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Stor bekvemt placeret paddleafbryder til let betjening.
- Vinkel højde kun 53 mm.
- Gummibelagt greb.
- Med indbygget LED lys
- 1/4 " Værktøjsopsætning.
- 4-polet motor.
- Ideel til arbejde på trange steder.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381664240

DB 1884445

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837644-1

INDLÆG - DTL061



B-42961

GEVINDSTANGSTOP M6/66MM



B-42977

GEVINDSTANGSTOP M8/66MM



B-42983

GEVINDSTANGSTOP M10/66MM



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveedelstegning

