

Slagskruetrækker LXT®

DTS141Z

18V • 1/4" • 40 Nm • 0 – 3 200 min⁻¹

Hydraulisk støjsvag kompakt slagskruetrækker med 3 hastighedsindstillinger og T-mode

Ekstremt støjsvag slagskruetrækker. Hydraulisk teknologi garanterer lavere støjniveau. Let og kompakt struktur, takket være en kulfri motor og et kompakt drivsystem. Indstilling af hastighed i 3 trin. Mulighed for T-mode til selvskærende skruer. Leveres uden batteri og lader.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1200 / 2000 / 3200 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	40 Nm
Standard bolt	M5 - M8
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M5 - M6
Max. slagantal	0 - 1400 / 2200 / 2700 min ⁻¹
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	88 dB(A)
Lydtrykkniveau	80 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	7,0 m/s ²

Brugerfordele

- Lydsvag slagskruetrækker med indbygget oliedæmpet slagfunktion.
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Extreme Protection Technology (XPT) ekstra beskyttelse mod støv- og fugt
- Batteribeskyttelsessystem med indikatorlampe. Slukker automatisk strømforsyningen, når batteriniveauet er lavt.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381684484

DB 1948556

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

346317-0
BÆLTECLIPS



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837670-0
INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



B-42961
GEVINDSTANGSTOP M6/66MM



B-42977
GEVINDSTANGSTOP M8/66MM



B-42983
GEVINDSTANGSTOP M10/66MM



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveedelstegning

