

Slagnøgle LXT®

DTW1001Z

18V • 3/4" • 1 050 Nm • 0 – 1 800 min⁻¹

Kulfri slagnøgle med højt tilspændingsmoment og 3 hastigheder til krævende opgaver

Kraftfuld, kulfri 3/4 tommer slagnøgle med et tilspændingsmoment op til 1.050Nm. Mulighed for indstilling af 3 hastigheder. Udstyret med LED-lampe for bedre belysning. Leveres uden batteri og lader.



LXT BL
MOTOR

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Max effekt	500 W
Omdrejninger	0 - 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	300 / 600 / 1250 Nm
Løsningsmoment	1700 Nm
Standard bolt	M12 - M30
Standard bolt	M10 - M24
Max. slagantal	0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹
Firkant	3/4 "
Lydeffektniveau	109 dB(A)
Lydtrykniveau	98 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	15,5 m/s ²

Brugerfordele

- Kraftig hænge krog til fx stilladser.
- Med indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381803212

DB 1838200

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191G67-2

FORLÆNGERGREB F. SLAGNØGLE



413G40-5

GUMMI BESKYTTELSES BUMPER



821551-8

MAKPAC SYSTEM STR. 3



837645-9

INDLÆG - DTW450



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

