

Slagnøgle LXT®

DTW1002Z

18V • 1/2" • 1200 Nm • 0 – 1800 min⁻¹

Kulfri slagnøgle med højt tilspændingsmoment og 3 hastigheder til krævende opgaver

Kraftfuld, kulfri 1/2"-slagnøgle med et tilspændingsmoment op til 1.200Nm. Mulighed for indstilling af 3 hastigheder. Udstyret med LED-lampe for bedre belysning. Leveres uden batteri og lader.



LXT BL
MOTOR

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Max effekt	500 W
Omdrejninger	0 - 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	300 / 600 / 1200 Nm
Løsningsmoment	1600 Nm
Standard bolt	M12 - M30
Standard bolt	M10 - M24
Max. slagantal	0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹
Firkant	1/2 "
Lydeffektniveau	108 dB(A)
Lydtrykniveau	97 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	18,0 m/s ²

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Kraftig hænge krog til fx stilladser.
- Med indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381803397

DB 1838201

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

134874-8

FORLÆNGER 1/2"



134877-2

KNÆKLED 1/2"



191667-2

FORLÆNGERGREB F. SLAGNØGLE



413640-5

GUMMI BESKYTTELSES BUMPER



821551-8

MAKPAC SYSTEM STR. 3



837645-9

INDLÆG - DTW450



B-40054

SLAGTOP 1/2" 8MM



B-40076

SLAGTOP 1/2" SW10-38MM



B-40129

SLAGTOP 1/2" 15MM



B-40163

SLAGTOP 1/2" SW19-38MM



B-40185

SLAGTOP 1/2" 21MM



B-40216

SLAGTOP 1/2" SW24-38MM



B-40222

SLAGTOP 1/2" SW27-42MM



B-40238

SLAGTOP 1/2" SW30-44MM



B-40244

SLAGTOP 1/2" SW32-44MM



B-52146

SLAGTOP 1/2" SW8-81.5



B-52152

SLAGTOP 1/2" SW10-81.5



B-52180

SLAGTOP 1/2" SW13-81.5



B-52249

SLAGTOP 1/2" SW21-81.5



B-52261

SLAGTOP 1/2" SW24-81.5



B-52277

SLAGTOP 1/2" SW27-81.5



B-52283

SLAGTOP 1/2" SW30-81.5



B-52299

SLAGTOP 1/2" SW32-81.5



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

