

## Slagnøgle LXT®

# DTW181Z

18V • 1/2" • 210 Nm • 0 – 2 400 min<sup>-1</sup>

**Kompakt og kulfri slagnøgle med 2 hastighedsindstillinger og H-mode**

Kompakt og kulfri 1/2 tomme slagnøgle. Den lille størrelse og lave vægt gør dette værktøj brugervenligt, samtidig med at den yder et max.moment på 210Nm. Mulighed for 2 hastighedsindstillinger og H-mode, med automatisk rotationsstop efter 0,2 sek. ved løsning af bolte. Praktisk LED-lampe for bedre belysning på arbejdsstedet. Leveres uden batteri og lader.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	10,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	1,5 m/s <sup>2</sup>
LXT	✓
Akku spænding	18 V
Max effekt	230 W
Omdrejninger	0 - 1300 / 2400 min <sup>-1</sup>
Max. Drejningsmoment	70 / 210 Nm
Løsningsmoment	330 Nm
Standard bolt	M8 - M16
Standard bolt	M6 - M12
Max. slagantal	0 - 2000 / 3600 min <sup>-1</sup>
Firkant	1/2 "
Lydeffektniveau	106 dB(A)
Lydtrykniveau	95 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)

### Brugerfordele

- Det smalle design af maskinen sikrer fremragende håndtering.
- Med indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

**EAN 0088381871303**

**DB 2036182**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191B20-8  
ADAPTER SLAGTOP 1/2" - 1/4"HEX



837670-0  
INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

