

## Løvblæser LXT®

# DUB362Z

18V X2 • 54 m/s • 13,4 m<sup>3</sup>/min

Effektiv blæser med kulfri motor til krævende opgaver

Alsided, støjsvag og meget effektiv blæser til byggeri og havearbejde. Udstyret med kulfri motor og beregnet til to 18V LXT-batterier, der når op på en spænding af 36V. Blæserørets længde kan reguleres med op til 100 mm, 6 hastigheder. Leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	2 x 18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	11400 - 21500 min <sup>-1</sup>
Max. lufthastighed	54 m/s
Luftstyrke	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Luftmængde	13,4 m <sup>3</sup> /min
Driftstid 18V / 3,0 Ah	44 / 25 / 16 / 12 / 9 / 6 min
Driftstid 18V / 4,0 Ah	61 / 34 / 23 / 17 / 13 / 9 min
Driftstid 18V / 5,0Ah	75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min
Lydeffektniveau	93,5 dB(A)
Lydtrykniveau	79,1 dB(A)
Støjusikkerhed	2,3 dB(A)
Vibrationsniveau, ingen belastning	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

### Brugerfordele

- 36V fra to 18V batterier i serie. Batterierne placeres parallelt i batteriholderen.
- Alsided blæser til bygninger, gård og have.
- Ekstremt støjsvag
- Lang blæserør inkluderet.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381693110

DB 1808644

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Medleveret tilbehør

183P97-1  
ENDESTYKKE F. DYSE (RUND)



## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

166094-6  
SKULDERSELE



183P98-9  
FLADDYSE F. BLÆSER



191B03-8  
TAGRENDESÆT F. BLÆSER



455915-0  
DYSE LANG



## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

