

Løvsuger-/ Blæser LXT®

DUB363ZV

18V X2 • 65 m/s • 13,4 m³/min

Effektiv suger og blæser med kulfri motor til krævende opgaver.

Støjsvag og meget effektiv suger og blæser til have-/ parkarbejde. Kulfri motor og beregnet til to 18V LXT-batterier, med en samlet spænding på 36V. Maskinen er udstyret med kniv som findeler blade til kompost. Variabel hastighed fra 0-7800 omdrejninger. Leveres med sugesæt og skuldersele men uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|----------------------------|
| LXT | ✓ |
| Akku spænding | 2 x 18 V |
| Batteri | Li-ion |
| Omdrejninger | 0 - 7850 min ⁻¹ |
| Max. lufthastighed | 65 m/s |
| Luftstyrke | 0 - 7,0 / 14,4 N |
| Luftmængde | 13,4 m ³ /min |
| Undertryk | 32 mbar |
| Driftstid 18V / 6,0 Ah x2 | 75-30 / 9,5 min |
| Lydeffektniveau | 94,9 dB(A) |
| Lydtrykniveau | 84,8 dB(A) |
| Vibrationsniveau, ingen belastning | ≤ 2,5 m/s ² |
| Vibrationsniveau, Drift uden belastning | ≤ 2,5 m/s ² |
| Vibrationsusikkerhed, Drift uden belastning | 1,5 m/s ² |
| Vægt /målt | 4,5 - 6,6 kg |
| Dimensioner (LxBxH) | 737 - 836 x 193 x 415 mm |

Brugerfordele

- Lavt støjniveau, derfor velegnet til brug i boligområder og offentlige rum
- Extreme Protection Technology (XPT) sikrer en forbedret beskyttelse mod støv og vand ved arbejde i barske omgivelser
- Trådløs til øjeblikkelig opstart og reduceret vedligehold
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri
- Det bedste valg til brug offentlige steder og boligområder

EAN 0088381889773

DB 2093542

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

162698-2
SKULDERREM F. DUB363



162988-3
POSE F. DUB363



191P37-5
SUGESÆT F. DUB363ZV



783202-0
6-KANT NØGLE 4MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

162698-2
SKULDERREM F. DUB363



162988-3
POSE F. DUB363



183P98-9
FLADDYSE F. BLÆSER



183R01-2
ENDE DYSE 72



183R04-6
SUGERØR F. DUB363



183R08-8
SUGERØR F. DUB363 B RØR

191B03-8
TAGRENDESÆT F. BLÆSER



191J13-3
ADAPTERRØR 71 F. TAGRENDESÆT



191P37-5
SUGESÆT F. DUB363ZV



191P40-6
STØVPOSE KOMPLET 25L



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveedelstegning

