



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-8616CO0485**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	RAUFOSS Metall GmbH An der Schleuse 8, D-58675 Hemer
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	RAUFOSS Metall GmbH An der Schleuse 8, D-58675 Hemer
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: Klemmverbinder aus Kunststoff für Rohre aus PE (8616)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Steckverbinder aus Kunststoff für Rohre aus PE
<b>Modell</b> <i>model</i>	ISIFLO Sprint
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 10/198/4508/118 vom 23.08.2013 (EBI) Mechanikprüfung: LC 9561-1,-2,-3 vom 06.11.2013 (KIC) KTW-Prüfung: K-240509-14-Bs vom 26.02.2014 (WHY) KTW-Prüfung: K-190695-10-Ko vom 31.05.2010 (WHY) KTW-Prüfung: K-190696-10-Ko vom 31.05.2010 (WHY) KTW-Prüfung: KA 0174/12 vom 25.06.2012 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW GW 335-B3/(P) (01.09.2011) DVGW GW 335-B3/B2 (01.04.2013) UBA KTW (07.10.2008) BGA KTW (12.12.1985) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	23.08.2018 / 12-0542-WNE

04.04.2014 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN  
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
ISIFLO Sprint	Nenn Durchmesser: 20 mm	
ISIFLO Sprint	Nenn Durchmesser: 25 mm	
ISIFLO Sprint	Nenn Durchmesser: 32 mm	
ISIFLO Sprint	Nenn Durchmesser: 40 mm	
ISIFLO Sprint	Nenn Durchmesser: 50 mm	
ISIFLO Sprint	Nenn Durchmesser: 63 mm	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen****hints of utilization / remarks**

gerade Verbindungen, gerade Verbindungen reduziert, Winkelverbindungen, T-Verbindungen, Anschlußfittinge, Winkelanschlußfittinge

DVGW