



DWS520KTR

55mm dyksav i TSTAK VI + 1,5m skinne

- En 48-tænders klinge giver fin og præcis finish med begrænset flosning i laminaer
- Anti-kickback-funktion forhindrer saven i at bevæge sig baglæns langs skinnen og bevæge sig ud af arbejdsområdet under savningen
- Parallelt snit gør det muligt for brugeren at have en god og konstant placering af hånden under savningen
- Variabel hastighed giver mulighed for korrekt hastighed forskellige typer materialer
- Sæt med 1,5 m styreskinne
- Styreskinne giver mulighed for præcis justering af saven på skinnen
- Fuldbølgeelektronik fastholder en konstant hastighed under hård belastning
- 55mm savdybde passer til de mest almindelige dørstørrelser
- Den medfølgende skærm giver mulighed for 90% støvudsugning
- Leveres i TSTAK II værktøjskasse

| | |
|--|------------------------|
| Strømforsyning | Med ledning |
| Driftseffekt | 1300W |
| Afgiven effekt | |
| Hastighed, ubel. | 1750 - 4000 omdr./min. |
| Klindediameter | 165.0 mm 20.0 mm |
| Centerhul | 47.0 ° |
| Geringsvinkel | 59.0 mm |
| Maks. skæredybde v. 90° | 55.0 mm |
| Maks. skæredybde v. 90° (m. styreskinne) | 44.0 mm |
| Maks. skæredybde v. 45° | |
| Maks. skæredybde v. 45° (m. styreskinne) | |
| Vægt | 5.0 kg |
| Vægt (inkl. batterier) | |
| Længde | 303.0 mm |
| Højde | 265.0 mm |
| Hånd/armvibration | 2.8 m/s ² |
| Usikkerhed K 1 (Vibration) | 1.5 m/s ² |
| Lydtryk | 92.0 dB(A) |

TUN: 1820536

