



CoreLine tempo medium

BVP125 LED80-4S/740 A

Coreline tempo medium - LED module 8000 lm - 740 Neutral hvid - asymmetrisk

CoreLine tempo medium er en yderst effektiv serie af projektører, som er designet til 1:1-eftermontering af erstatninger for konventionel teknologi, samtidig med at de eksisterende elektriske installationer og master bevares. Et udvalg af ekstraudstyr gør det let at finde den bedste erstatning med hensyn til lysudbyttet. CoreLine tempo medium, som er nemme at installere, tilbyder lumenpakker til mange forskellige anvendelsesområder samt et udvalg af højtydende asymmetriske og symmetriske optikker. Serien har U-formede monteringsbeslag og udvendige 3-polede IP68-hurtigstik.

Produkt data

Generelle oplysninger		ENEC-mærke	ENEC mark
Lyskildeserie – kode	LED80 [LED module 8000 lm]	Garantiperiode	3 år
Lyskildefarve	740 Neutral hvid	Optic type outdoor	asymmetrisk
Udskiftelig lyskilde	Nej	Konstant lysstrøm	No
Antal forkoblingsenheder	1 unit	Antal produkter på MCB	8
Driver/strømforsyning/transformer	PSU [Power supply unit]	RoHS-mærke	RoHS mark
Driver medfølger	Ja	LED engine type	LED
Optikafskærmning/linsetype	FG [plant glas]	Product Family Code	BVP125 [Coreline tempo medium]
Armaturlysstrålespredning	9° - 41° x 102°	Lysteknisk	
Tilslutning	Ekstern stik	Fordeling af opadrettet lys	0
Kabel	Cable 450 mm with connector 3-pole	Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Mærke for brændbarhed	F [For mounting on normally flammable surfaces]		
CE-mærke	CE mark		

CoreLine tempo medium

Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	53 A
Starttid	0.3 ms
Effektfaktor (min.)	0.94
Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Armaturhusmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optik-materiale	Polycarbonate
Optikafskærmning/linsemateriale	Glas
Fastgørelsesmateriale	Aluminium
Monteringsenhed	MBW [Wall-mounting bracket]
Optikafskærmning/linseform	Flat
Optikafskærmning/linsefinish	Klart
Total længde	388.5 mm
Total bredde	265 mm
Total højde	67.4 mm
Effective projected area	0.09 m ²
Godkendelse og anvendelse	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk tæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J vandal-protected]
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstrøm	8000 lm

Lysstrømtolerance	+/-7%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	133 lm/W
Init. korr. farvetemperatur	4000 K
Init. Farvegengivelsesindeks	>70
Indledende kromaticitet	(0.382, 0.379) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	63 W
Tolerance for strømforbrug	+/-11%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0.12 %
Driftslevetid L80B10	70000 h
Bevarelse af lumen ved driftslevetid på 100.000 t og 25 °C	94

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-40 til +35 °C
----------------------------	----------------

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869945588000
Ordreproduktnavn	BVP125 LED80-4S/740 A
EAN/UPC – produkt	8718699455880
Ordrekode	45588000
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	912300024002
Nettovægt (stykke)	7.500 kg



Målskitse



CoreLine Tempo BVP110/120/125/130

CoreLine tempo medium

