



CoreLine tempo medium

BVP125 LED120-4S/740 S

Coreline tempo medium - LED module 12,000 lm - 740 Neutral hvid - symmetrisk

CoreLine tempo medium er en yderst effektiv serie af projektører, som er designet til 1:1-eftermontering af erstatninger for konventionel teknologi, samtidig med at de eksisterende elektriske installationer og master bevares. Et udvalg af ekstraudstyr gør det let at finde den bedste erstatning med hensyn til lysudbyttet. CoreLine tempo medium, som er nemme at installere, tilbyder lumenpakker til mange forskellige anvendelsesområder samt et udvalg af højtydende asymmetriske og symmetriske optikker. Serien har U-formede monteringsbeslag og udvendige 3-polede IP68-hurtigstik.

Produkt data

Generelle oplysninger		ENEC-mærke	ENEC mark
Lyskildeserie – kode	LED120 [LED module 12,000 lm]	Garantiperiode	3 år
Lyskildefarve	740 Neutral hvid	Optic type outdoor	symmetrisk
Udskiftelig lyskilde	Nej	Konstant lysstrøm	No
Antal forkoblingsenheder	1 unit	Antal produkter på MCB	8
Driver/strømforsyning/transformer	PSU [Power supply unit]	RoHS-mærke	RoHS mark
Driver medfølger	Ja	LED engine type	LED
Optikafskærmning/linsetype	FG [plant glas]	Product Family Code	BVP125 [Coreline tempo medium]
Armatur til lysstrålespredning	69° x 25°	Lysteknisk	
Tilslutning	Ekstern stik	Fordeling af opadrettet lys	0
Kabel	Cable 450 mm with connector 3-pole	Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Mærke for brændbarhed	F [For mounting on normally flammable surfaces]		
CE-mærke	CE mark		

CoreLine tempo medium

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	53 A
Starttid	0.3 ms
Effektfaktor (min.)	0.96

Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Armaturhusmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optik-materiale	Polycarbonate
Optikafskærmning/linsemateriale	Glas
Fastgørelsesmateriale	Aluminum
Monteringsenhed	MBW [Wall-mounting bracket]
Optikafskærmning/linseform	Flat
Optikafskærmning/linsefinish	Klart
Total længde	388.5 mm
Total bredde	265 mm
Total højde	67.4 mm
Effective projected area	0.09 m ²

Godkendelse og anvendelse

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J vandal-protected]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstørrelse	12000 lm
-------------------	----------

Lysstrømtolerance	+/-7%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	129 lm/W
Init. korr. farvetemperatur	4000 K
Init. Farvegengivelsesindeks	>70
Indledende kromaticitet	(0.382, 0.379) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	95 W
Tolerance for strømforbrug	+/-11%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0.12 %
Driftslevetid L80B10	70000 h
Bevarelse af lumen ved driftslevetid på 100.000 t og 25 °C	93

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-40 til +35 °C
----------------------------	----------------

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869945589700
Ordreproduktnavn	BVP125 LED120-4S/740 S
EAN/UPC – produkt	8718699455897
Ordrekode	45589700
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	912300024003
Nettovægt (stykker)	7.500 kg



Målskitse



CoreLine Tempo BVP110/120/125/130

CoreLine tempo medium

