

Vinkelsliber

GA5030R

720 W • 125 mm • 11 000 min⁻¹

Kompakt værktøj med anti-genstart-funktion til skære- og slibearbejde

Lille vinkelsliber med anti-genstart-funktion til krævende skære- og slibearbejde. 720W-motor og 125 mm skivediameter. Labyrinth-konstruktionen beskytter anker og feltspole mod støv.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	720 W
Omdrejninger	11000 min ⁻¹
Max. skæredybde	35 mm
Spindelgevind	M14
Skivediameter	125 mm
Anti-genstart funktion	✓
Tilslutningskabel	2,5 m
Lydeffektniveau	96 dB(A)
Lydtrykniveau	88 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt ekskl. ledning	1,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	266 x 140 x 108 mm
Klinge hul Ø	22,23 mm
Vibrationsniveau, Slibeskive	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsniveau, Overfladepolering	8,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Slibeskive	1,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed,	1,5 m/s ²

EAN 0088381808552

DB 1838202

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

197610-3
TAPNØGLE 35MM



224554-5
FLANGEMØTRIK 14-45



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122911-0
SKÆRM 125MM AFKORTNING



123099-9
SIKKERHEDSSKÆRM SLIB. 125MM



123145-8
SKÆRM 125mm



162258-0
GREB ANTIVIBRATION 8 MM



194305-9
FLANGENØGLE F. SLAGNØGLE 1/2"



197610-3
TAPNØGLE 35MM



224554-5
FLANGEMØTRIK 14-45



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



D-75530-50
SKÆRESKIVE M/50 STK.



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

