

Vinkelsliber

GA5040CF01

1400 W • 125 mm • 2 800 – 11 000 min⁻¹

Kompakt værktøj til skære- og slibearbejde med justerbar hastighed

Lille, men kraftfuld 1.400W-vinkelsliber med 125 mm skivediameter til krævende, professionelt brug. Konstantelektronik, fremragende SJS2 anti-vibrationsteknologi og AVT anti-vibrations-sidehåndtag. Værktøjsfri justering af skærm.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1400 W
Max effekt	2100 W
Omdrejninger	2800 – 11000 min ⁻¹
Spindelgevind	M14
Klinge hul Ø	22,23 mm
Skivediameter	125 mm
Anti-genstart funktion	✓
Lydeffektniveau	97 dB(A)
Lydtrykniveau	89 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Slibeskive	2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Slibeskive	1,5 m/s ²
Vibrationsniveau, Overfladepolering	6,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Overfladepolering	1,5 m/s ²
Vægt ekskl. ledning	2,5 - 3,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	303 x 140 x 116 mm

Brugerfordele

- Dobbelt isoleret
- Gummibelagt blødt greb for mere komfort og kontrol
- Super Joint System (SJS) reducerer vibrationer og minimere motor- og gearskader
- Elektronisk begrænser, beskytter motoren mod overbelastning

EAN 0088381629164

DB 1673682

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

123145-8
SKÆRM 125mm



162258-0
GREB ANTIVIBRATION 8 MM



192227-7
SUPER-FLANGE



197610-3
TAPNØGLE 35MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122911-0
SKÆRM 125MM AFKORTNING



123099-9
SIKKERHEDSSKÆRM SLIB. 125MM



123145-8
SKÆRM 125mm



162258-0
GREB ANTIVIBRATION 8 MM



192227-7
SUPER-FLANGE



195239-9
UDSUGNINGSSKÆRM 115/125MM



197610-3
TAPNØGLE 35MM



199710-5
SKÆRM F. SKÆRING 125MM



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveedelstegning

