

Vinkelsliber 125 mm

GA5090X01

1900 W • 125 mm • 2800 - 11500 min⁻¹

Kompakt værktøj med anti-genstart-funktion til skære- og slibearbejde

Lille, men kraftfuld 1.900W-vinkelsliber med skivediameter på 125 mm til krævende, professionelt brug. Anti-genstart-funktion, variabel hastighed, konstantelektronik, SJS anti-vibrationsteknologi og AFT (kick back) Værktøjsfri justering af skærm.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1900 W
Max effekt	2100 W
Omdrejninger	2800 - 11500 min ⁻¹
Max. skæredybde	31 mm
Spindelgevind	M14
Klingehul Ø	22,23 mm
Skivediameter	125 mm
Anti-genstart funktion	✓
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Lydtrykniveau	93 dB(A)
Vibrationsniveau, Slibeskive	2,8 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Slibeskive	1,5 m/s ²
Vibrationsniveau, Overfladepolering	8,8 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Overfladepolering	1,5 m/s ²
Vægt ekskl. ledning	2,6 - 3,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	326 x 140 x 123 mm

Brugerfordele

- Konstant hastighedskontrol tilfører automatisk ekstra strøm til motoren for at opretholde hastigheden under belastning
- Super Joint System II nedsætter vibrationer

EAN 0088381768351

DB 2354242

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

■ Medleveret tilbehør

162258-0

GREB ANTIVIBRATION 8 MM



199710-5

SKÆRM F. SKÆRING 125MM



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

162258-0

GREB ANTIVIBRATION 8 MM



199710-5

SKÆRM F. SKÆRING 125MM



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

