

Vinkelsliber 125 mm

GA5093X01

1900 W • 125 mm • 2800 - 11500 min⁻¹

Kompakt værktøj med anti-genstart-funktion og bremse til skære- og slibearbejde

Lille, men kraftfuld 1.900W-vinkelsliber med paddle afbryder og en skivediameter på 125 mm til krævende, professionelt brug. Anti-genstart-funktion, variabel hastighed, konstantelektronik, SJS anti-vibrationsteknologi og AFT (kick back) Værktøjsfri justering af skærm.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1900 W
Max effekt	2100 W
Omdrejninger	2800 - 11500 min ⁻¹
Max. skæredybde	31 mm
Spindelgevind	M14
Klingehul Ø	22,23 mm
Skivediameter	125 mm
Anti-genstart funktion	✓
Dødmands-knap	✓
Lydeffektniveau	99 dB(A)
Lydtrykniveau	91 dB(A)
Vibrationsniveau, Slibeskive	3,3 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Slibeskive	1,5 m/s ²
Vibrationsniveau, Overfladepolering	8,9 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Overfladepolering	1,5 m/s ²
Vægt ekskl. ledning	2,9 - 4,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	349 x 140 x 129

Brugerfordele

- Super Joint System II nedsætter vibrationer
- Elektronisk blød opstart funktion
- Konstant hastighedskontrol tilfører automatisk ekstra strøm til motoren for at opretholde hastighed under belastning for at udføre de mest udfordrende job

EAN 0088381771771

DB 2357509

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

162258-0

GREB ANTIVIBRATION 8 MM



199710-5

SKÆRM F. SKÆRING 125MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

162258-0

GREB ANTIVIBRATION 8 MM



199710-5

SKÆRM F. SKÆRING 125MM



224447-6

INNER FLANGE (BREMSE)



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

