

# Vinkelsliber

## GA9020RF

2200 W • 230 mm • 6600 min<sup>-1</sup>

Effektiv og kraftfuld vinkelsliber til skære- og slibearbejde

Vinkelsliber med anti-genstart-funktion til professionelt brug. En kraftfuld 2.000 W vinkelsliber med stor slibeskive med diameter 230 mm til krævende skære- og slibearbejde, der kræver høj kapacitet.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	2200 W
Max effekt	3300 W
Omdrejninger	6600 min <sup>-1</sup>
Max. skæredybde	68 mm
Spindelgevind	M14
Klingehul Ø	22,23 mm
Anti-genstart funktion	✓
Dødmands-knap	✓
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Lydtrykniveau	93 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Slibeskive	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Slibeskive	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsniveau, Overfladepolering	6,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Overfladepolering	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt ekskl. ledning	5,8 - 8,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	473 x 250 x 140

### Brugerfordele

- Drejbart gearhus 4 x 90°
- Blød opstart og superflange
- Anti-genstartsfunktion

EAN 0088381607452

DB 1387541

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

122847-3

SKÆRM 230MM (GA9010CF)



152539-0

SIDEGREB STANDARD 14 MM



192227-7

SUPER-FLANGE



197610-3

TAPNØGLE 35MM



224554-5

FLANGEMØTRIK 14-45



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122847-3

SKÆRM 230MM (GA9010CF)



122913-6

BESKYTTELSESSKÆRM 230 MM



152539-0

SIDEGREB STANDARD 14 MM



162264-5

SIDEGREB ANTIVIBRATION 14 MM



192227-7

SUPER-FLANGE



194305-9

FLANGENØGLE F. SLAGNØGLE 1/2"



197610-3

TAPNØGLE 35MM



198440-5

UDSUGNINGSSKÆRM 230MM



224554-5

FLANGEMØTRIK 14-45



824958-7

TRANSPORTKUFFERT



B-55326

DIAMANTKLINGE 230x22,23MM



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

