

Ligesliber

GD0602

400 W • 25 000 min⁻¹ • 6 mm

Kompakt og kort ligesliber

Slank og let ligesliber med 6 mm spændetang.
Egnet til mindre slibeopgaver, herunder afgratning.
Høj hastighed: 25.000 min⁻¹.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	400 W
Omdrejninger	25000 min ⁻¹
Værktøjsopsætning Ø	6 mm
Rondel max.	38 mm
Halsdiameter	43 mm
Tilslutningskabel	2,5 m
Lydtrykniveau	75 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vægt ekskl. ledning	1,4 kg
Dimensioner (LxBxH)	264 x 82 x 82 mm
Vibrationsniveau, Overfladepolering	2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Overfladepolering	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Kompakt og kort ligesliber.
- Ekstremt godt greb om den slanke krop.
- Stærk varmebestandig motor.
- Ventilationsluften ledes væk fra brugeren.

EAN 0088381097109

DB 1276199

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

763670-3
SPÆNDETANG 6 MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

192985-5
SIDEGREB



763670-3
SPÆNDETANG 6 MM



763671-1
SPÆNDETANG 8



B-52716
FRÆSER CYLINDRISK MELLEM



B-52722
FRÆSER CYLINDRISK FIN



B-52738
FRÆSER CYLINDRISK GROV



B-52744
FRÆSER CYLINDRISK RUND



B-52750
FRÆSER CYLINDRISK RUND FIN



B-52766
FRÆSER CYLINDRISK RUND GROV



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

