



Monolith til væghængt skål H114



Geberit
Monolith
WS:10008-20101026
www.well-online.eu



Anvendelse

- Til udskiftning af væghængt toilet med skylleventil
- Til udskiftning af væghængt toilet med udvendig, synlig cisterne
- Til udskiftning af væghængt toilet med indbygningscisterne med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til anvendelse ved afløb i væg, afløbshøjde over 23 cm
- Til montering på færdigt gulv
- Til montering ved renovering, ombygning, nybyggeri
- Til montering foran massiv væg
- Til anvendelse med Geberit AquaClean Sela

Egenskaber

- Cisternemodul med forpaneler af glas (ESG) og sidepaneler af børstet aluminium
- Selvbærende
- Udligning af byggetolerancer
- Højdeudligning op til 2 cm
- Dobbeltskyl
- Indstillelig skyllemængde
- Kondensisoleret til rumtemperatur
- Vandtilslutning bagerst midtfor
- Fastgørelse af skål M12, fastgørelsesafstand 18 cm

Tekniske data

Forsyningstrykomsråde	0,1-10 bar
Maksimal driftstemperatur vand	25 °C
Skyllemængde, fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 / 6 l

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutnings sæt med ventil
- Afløbsstuds til WC, PE-HD, ø 90 mm
- Reduktionsmuffe, PE-HD, ø 90/110 mm
- Skyllerørsbøjning 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
- 2 gevindstænger M12 til fastgørelse af skål
- Akustisk isolering
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	Farve
131.031.SI.1		Glas hvid
131.031.SJ.1		Glas sort
131.031.SQ.1		Glas umbra

- OBS:
- Ved montering på let skillevæg eller vægmateriale af porebeton, skal også anvendes støtteben varenummer 131.104.00.1.