



## GSZ 8-280 PEL

Ligesliber 28 000/min

Praktisk og kraftig ligesliber med stor inddykningdybde til slibe- og afgratningsarbejde ved svært tilgængelige steder.

Produktnummer: 7 223 19 60 00 0

### Detaljer

- + Lang slank hals giver mulighed for at arbejde dybt i emner (f.eks. indvendig slibning af rør).
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være KickBack Stop, genstartspærre, blød opstart, elektronisk overbelastningsbeskyttelse.
- + Innovative spændetænger med omløbende krave til at beskytte emnet samt til at forhindre nøglen i at glide ved værktøjsskift.
- + Tachoelektronik POWERtronic, der sikrer imponerende ydelse, enormt kraftoverskud og et konstant, højt omdrejningstal ved belastning.
- + Udskifteligt gummiovertræk til halsleje.
- + Motor og elektronik beskyttet mod metalstøv.
- + Variabelt omdrejningstal giver mulighed for brug af forskellige værktøjer.

### Leveringsomfang

- + 1 spændetang Ø 6 mm
- + Gaffelnøgle SW13
- + Gaffelnøgle SW17

### Udstyr

- + Langhals

### Applikationer

Fræsning

++

Slibning

++

Slibning

++

Afgratning

+

Børstning

+

**FEIN****+** egnet**++** meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	750 W
Afgivende effekt	410 W
Omdrejningstal ubelastet	8 500 - 28 000 min <sup>-1</sup>
Slibeskive maks. Ø	50 mm
Spændetang maks. Ø	8 mm
Spændehals-Ø	43 mm
Fræser maks. Ø	12 mm
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	1,80 kg

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpA

85,8 dB  
3 dB

Lydeffektniveau LWA  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KWA

93,8 dB  
3 dB

Støjværdi LpCpeak  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpCpeak

99,8 dB  
3 dB

vibrationsværdi 1  $\alpha$ hv 3-  
vejs  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien K $\alpha$

$\alpha$ h,SG (Ø 25mm) 5,3  
m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Vibrationsværdi 2  $\alpha$ hv 3-  
vejs  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien K $\alpha$

$\alpha$ h,SG (Ø 50mm) 11,4  
m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>