



5530 Nautic wc-skål til vægmontering



Funktioner

- Bolt afstand c-c 180-230
- Testet til 400 kg
- Godkendt til 2/4 liter
- Glaseret under vulst
- Flere valgmuligheder til sæder
- C+ som tilvalg

Artikelnavn	Artikelnummer	VVS-nummer	EAN-kode
5530 uden sæde	GB115530001000	613031000	7391530063652
5530 uden sæde, med C+	GB1155300R1000	613031100	7391530063669

Montering

Beregnet til kombination med indbygget cisterne og eventuel fikstur. Monteres med skruer tæt mod væggen. Skiver, pakninger og møtrikker (M12) medfølger, men ikke skruer. Skruerfremspring på den færdige væg skal være 60 ± 2 mm. Se medfølgende installationsvejledning samt monteringsæt til respektive toilet. Kombineres med indbygget cisterne og eventuel fikstur. Ifølge AMA skal siddehøjden være 450 mm, og det modsvarer et cc-mål mellem det eksisterende gulv og midten af afløbet på 270 mm.

APPROVAL & STANDARDS

- Standard tilslutningsdimensioner: EN 33
- Standard function requirements: EN 997

Kompletterende produkter

- Nautic hårdt sæde med SC/QR, sort
- Nautic hårdt sæde med rustfri beslag, hvid
- Nautic standardsæde, hvid

