



Triomont XS wc-fikstur, mekanisk



Funktioner

- Alle vores wc-kummer kan kombineres med Triomont XS. Se katalogside for de pågældende wc-kummer
- Leverancen omfatter:
- Wc-holder med monteringssæt til væg
- Komplet skyllecisterne isoleret mod kondens med skyllearmatur og lukkeventil
- Tilslutningsoplysninger til afløb og vand (rør i rør)
- Afløbsrør, kan svejses i henhold til EN 1519
- Rørgennemføringsbøsning 18-28 mm
- Monteringsdele til wc-kumme
- Hulskabelon i blå plast til frontluge
- Beskyttelsespropper i gul plast til rørender
- Monteringsskabelon
- Nedre vægbeslag som alternativ til montering i gulv
- Skruer og rawlplugs til montering i gulv
- Isoleringsbeskyttelse mellem wc-kumme og væg
- Monteringsvejledning

Artikelnavn	Artikelnummer	VVS-nummer	EAN-kode
Triomont XS wc-fikstur til enkelt- eller duoskyl	GB1921102020	617231200	8711778140813

Montering

Monteres ifølge den medfølgende monteringsvejledning. Holderen kan også monteres i hjørner, efter supplerung med hjørnebeslag. Det nederste vægbeslag medfølger som standard for at undgå hul i gulvets membran. Vandtilslutningen kan udføres fra oven eller fra cisternens venstre side. Ekstra lange afløbsrør/skyllerør til tykke vægge er standard. Skyllecisternen er tilpasset tilslutning med rør i rør-teknik. Kan sluttes til et afløbssystem med et mål på 110 eller 90 mm. Excentrisk reduktion 90/110 mm medfølger. Montering af afløbets bøjning er enkel og kan let vrides, hvis der ønskes tilslutning til højre/venstre for holderen. Vær opmærksom på, at der kræves en stabil væg mellem holderen og wc-skålen for at forhindre skader på væggen overfladebelægning.

Kompletterende produkter

- Enkelt, blank krom, plast
- Duo, blank krom, plast
- Duo, blank krom, plast



◦ Duo, rustfri

