

Varmluftpistol

HG6531CK

2 000 W • 200 – 550 l/min • 50 – 650 °C

Varmluftpistol med elektronisk kontrol og variable varme- og luftstrømsindstillinger

Varmluftpistol 2.000W med elektronisk kontrol til krævende opgaver til mange forskellige anvendelser, herunder fjernelse af maling. Justerbar varme mellem 80° og 650°C og forudindstillede varme- og luftstrømsindstillinger. Leveres med 7 forskellige dyser.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	2000 W
Max. luftmængde	200 - 550 L/min
Temperaturområde	50 - 650 °C
Temperaturområde	650 °C
Variabel temperatur	✓
Termisk sikkerhedsafbryder	✓
Produktets nettovægt	0,71 kg
Vægt ekskl. ledning	0,71 kg
Dimensioner (LxBxH)	257x85x206 mm
Beskyttelsesklasse	II
Tilslutningskabel	2,0 m

Brugerfordele

- Elektronisk temperaturregulering.
- Optimal kontrol af temperatur og luftstrøm via LCD display
- Gummibelagt greb

EAN 0088381876025

DB 2036180

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

PR00000032
FLAD KRYMPEDYSE



PR00000033
KRYMPEDYSE



PR00000034
SVEJSEDYSE



PR00000035
KOMPRESSIONSROLLE



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

PR00000029
DYSE FLAD



PR00000030
REFLEKTOR



PR00000031
REDUKTIONSDYSE 20MM



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

