

Slagboremaskine XGT®

HP001GZ

40V max • 140 Nm • 0 – 2 600 min⁻¹

Kraftfuld kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver.

Kraftfuld og kulfri 2 gears slagboremaskine til professionelle skrue- og boreopgaver. Maskinen har et højt maksimalt drejningsmoment på 140 / 68 Nm. Ideelt valg til opgaver, der kræver høj kapacitet og moment. Elektronisk valg af moment i 41 / 21 trin. Indbygget LED-lampe. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 650 / 2600 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	140 / 68 Nm
Momentindstilling	41 / 21
Max. slagantal	0 - 9750 / 39000 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	76 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	50 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	76 mm
Max. borediameter i mur	20 mm
Max. borediameter i stål	20 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	96 dB(A)
Lydtrykniveau	85 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)

Brugerfordele

- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Active Feedback sensing Technology (AFT) Afbryder automatisk maskinen ved blokering

EAN 0088381892193

DB 2137611

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

122576-8
DYBDEANSLAG



452947-8
BIT-HOLDER



127552-7
SIDEGREB (DF001G, HP001G)



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122576-8
DYBDEANSLAG



452947-8
BIT-HOLDER



763252-1
BOREPATRON 13MM



D-75415
JORDBOR Ø30MM HEX



D-75421
JORDBOR Ø45MM HEX



D-75437
JORDBOR Ø70MM HEX



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

