

Slagboremaskine XGT®

HP002GZ

40V max • 64 Nm • 0 – 2200 min⁻¹

Kraftfuld kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver.

Kraftfuld og kulfri 2 gears slagboremaskine til professionelle skrue- og boreopgaver. Maskinen har et maksimalt drejningsmoment på 64 / 30 Nm. Ideelt valg til opgaver, der kræver høj kapacitet og moment. Momentindstilling i 21 trin. Indbygget LED-lampe. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Omdrejninger	0 - 600 / 2200 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	64 / 30 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 9 000 / 33000 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	51 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i beton	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	98 dB(A)

Brugerfordele

- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Ultra kompakt udformning
- Indbygget LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Ergonomisk designet håndtag med blødt greb giver bedre komfort
- Nøglefri borepatron for nem montering og fjernelse af bits
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Nemt at skifte højre/venstre løb

EAN 0088381735667

DB 2175496

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0

МАКРАС SYSTEM STR. 2



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

