

Slagboremaskine

HP1641F

680 W • 16 mm • 0 – 2 800 min⁻¹

Kompakt slagboremaskine med slag og borefunktion

Kompakt 680W-slagboremaskine med borekapacitet i mur på max. 16mm. Slankt greb med stor kontakt og praktisk LED-arbejdslampe, for ekstra sigtbarhed. Med robuste ståltandhjul og 13 mm selvspændende borepatron.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	680 W
Omdrejninger	0 - 2800 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 44800 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	30 mm
Max. borediameter i beton	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Halsdiameter	43 mm
Tilslutningskabel	2,0 m
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt ekskl. ledning	2,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	303 x 72 x 222 mm
Max. borediameter i mur	16 mm
Vibrationsniveau, Boring i metal	2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Boring i metal	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Slagboremaskine til boring og slagboring.
- Højre-/venstreløb
- Hoikkaotteinen runko mahdollistaa työstövoiman välityksen suoraan porankaralle.
- Suuripintainen helpokäyttöinen kytkin.
- Med indbygget LED lys

EAN 0088381604352

DB 1387529

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

■ Medleveret tilbehør

324219-0
DYBDEANSLAG

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

196193-0
SELVSP. BOREPATRON 13MM



324219-0
DYBDEANSLAG

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

