

# Bore- og mejselhammer XGT®

## HR005GZ01

40V max • SDS-Max • 40 mm • 8 J

Professionel 40V max. kulfri bore- / mejselhammer til den professionelle bruger.

Effektiv 40V max. bore-/ mejselhammer beregnet til SDS-Max opsætning. Med AFT ( auto-feed-feed-back ), AVT ( anti-vibration teknologi ) og AWS ( Wireless tilkobling af støvudsug ) Egnede til bore og mejselarbejde. Slagkraft 8,0 J, max. borediameter i beton 40 mm. Leveres med wireless unit og kuffert, uden batterier og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Omdrejninger	250 - 500 min <sup>-1</sup>
Max. slagantal	1450 - 2900 min <sup>-1</sup>
Max. borediameter i beton	40 mm
Optimalt boreområde i beton	16 - 30 mm
Slagkraft	8,0 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	105 mm
SDS-MAX opsætning	✓
Elektrisk bremse	✓
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Hammerboring i beton	4,6 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Hammerboring i	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Brugerfordele

- Blød opstart sikrer jævn start
- Anti-Vibration Technology (AVT) minimerer vibrationer i hænder og arme.
- Dobbelt LED-lamper med efterglød-funktion oplyser arbejdsområdet
- Auto-start Wireless System (AWS) automatisk til - og frakobling af støvsuger via Bluetooth
- Active Feedback sensing Technology (AFT) afbryder automatisk maskinen ved blokering ( Kickback )
- Den kulfrie motor gør det muligt at køre længere og mere effektivt
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

EAN 0088381732437

DB 2165540

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

123138-5  
SIDE GREB KOMPLET



196792-8  
SIDE GREB-D (HR4013C)



## Standard batteri/lader (medleveret)

198900-7  
WIRELESS UNIT STICK



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

123138-5  
SIDE GREB KOMPLET



196536-6  
UDSUGNINGSKIT HR4010/13C



196792-8  
SIDE GREB-D (HR4013C)



198900-7  
WIRELESS UNIT STICK



458101-2  
HOLDER F. SLANGE



E-13194  
MEJSELSÆT SDS-MAX (5 STK.)



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

